

Thomsit

NOVÁ HVĚZDA na podlahářském trhu!



Ultra smooth
surface



NOVINKA

CZ nízká prašnost při míchání, vysoká pevnost, samonivelační a čerpatelná, vhodná pod kolečkové židly, vhodná na podlahové vytápění

SK nízká prašnosť pri miešaní, vysoká pevnosť, samonivelizačná a čerpatelná, vhodná pod kolieskové stoličky, vhodná na podlahové vykurovanie

Nová samonivelační podlahová hmota **Thomsit DD Extra** s unikátní technologií **Ultra Smooth Surface** vytváří **vysoce kvalitní hladké povrchy, které nevyžadují dodatečné broušení** či vysávání. Díky mikroporézní struktuře vytvrzené podlahové vyrovnávací hmoty je následné nanášení lepidla **snazší a spotřeba lepidla výrazně nižší!**

- pro tloušťku vrstvy 0,5 - 10 mm v jedné pracovní operaci
- nízká prašnost při míchání, vysoká pevnost
- samonivelační a čerpatelná
- vhodná pod kolečkové židly
- vhodná na podlahové vytápění

Více na info www.thomsit.cz nebo přímo u prodejců Thomsit.

Vyzkoušejte také novou samonivelační podlahovou hmotu **Thomsit DA Extra** pro tloušťku vrstvy 2-15 mm !!



Henkel

Kvalita pro profesionály

VYZKOUŠEJTE NOVÉ PODLAHOVÉ VYROVNÁVACÍ HMOTY THOMSIT!



Nový plastový obal!

Velikost balení (p.j.): 25 kg
p.j. / paletě: 42 x 25 kg

Thomsit DD EXTRA 0,5 - 10 mm

Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota pro interiér

- vysoce kvalitní hladké povrchy s mikroporézní strukturou (Ultra Smooth Surface)
- snadné nanášení a nižší spotřeba lepidla
- nízká prašnost při míchání, vysoká pevnost
- samonivelační a čerpatelná
- vhodná pod kolečkové židle
- vhodná na podlahové vytápění
- praktický plastový obal

Oblasti použití:

Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota k vyrovnávání potěrů a betonových podlah, pro tloušťku vrstvy 0,5-10 mm v jedné pracovní operaci v suchém interiéru. Při větších tloušťkách použijte jinou vhodnou vyrovnávací hmotu Thomsit. Thomsit DD EXTRA není určen ke zhotovování potěrů nebo užitkových podlah. Vhodný pro podlahové vytápění a pod kolečkové židle od tloušťky nanesené stěrky 1 mm.



Poměr míchání	6,0 l na 25 kg
Doba zpracování	30 min.
Pochází	cca 2 - 3 hod.
Orientační spotřeba	1,5 kg/m ² na 1 mm tl. vrstvy
Kladení podlah. krytín po	24 - 72 hod. dle tl. vrstvy



Velikost balení (p.j.): 25 kg
p.j. / paletě: 42 x 25 kg


Thomsit DA EXTRA 2 - 15 mm

Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota pro interiér

- samonivelační a čerpatelná
- vytváří hladký a pevný povrch
- vhodná pod kolečkové židle
- vhodná na podlahové vytápění

Oblasti použití:

Samonivelační vyrovnávací hmota na podlahy k vyrovnávání cementových potěrů a betonových podlah bez vysokých nároků na zatížení. Pro tloušťku vrstvy 2 - 15 mm v jedné pracovní operaci v suchém interiéru. Pro větší tloušťky použijte jinou vhodnou samonivelační hmotu Thomsit. Nehodí se ke zhotovování potěrů a konečných užitkových podlah.



Poměr míchání	5,5-6,0 l na 25 kg
Doba zpracování	20 min.
Pochází	4 - 6 hod.
Orientační spotřeba	1,5 kg/m ² na 1 mm tl. vrstvy
Kladení podlah. krytín po	48 - 72 hod. dle tl. vrstvy

NOVÉ PRAKTICKÉ A EKOLOGICKÉ OBALY

Nové polyetylenové obaly speciálně vyvinuté pro výrobky THOMSIT přinášejí řadu unikátních výhod:

- ▶ odolnost proti roztržení, vlhkosti, vodě a úniku prachu
- ▶ prodloužená doba skladování
- ▶ snadná manipulace a skladování
- ▶ lepší recyklovatelnost prázdných obalů

Henkel ČR, spol. s r.o.

U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
e-mail: info@thomsit.cz, www.thomsit.cz

