



Bezpečnostní kaučukový systém pro savé podklady



**Kaučuková krytina (čtverce) s hladkým ru-
bem**

Kaučukové podlahové krytiny jsou moderní a proto žádané. Jsou víceúčelové, bezpečné životnímu prostředí a odolné. Často se používají v průmyslových prostorách, což znamená velmi vysoké požadavky na použitý podkladní systém: rozměrová stabilita, vysoká odolnost proti smykové síle, trvalá odolnost proti odlepení.

Bezpečnostní kaučukový systém Thomsit je navržený tak, aby se nepotřeboval při provozním zatížení, a také aby splnil moderní požadavky bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.

Příprava podkladu

Podkladní vrstvu očistěte a natřete penetrací Thomsit R 777 nebo základním nátěrem Waterpoxy® Thomsit R 758. Na vyrovnání podkladu použijte zátěžovou stěrku Thomsit SL 85.

Lepení krytín

Pryžové krytiny ve čtvcích lepte lepidlem na kaučuk Thomsit K 150. Kaučukové krytiny v pásch lepte nejlépe speciálním lepidlem K 188 E.



Lepidlo na kaučuk Thomsit K 150



**Zátěžová samonivelační stěrka
Thomsit SL 85**