

Protokol o objektu

Tento speciální výtisk představuje nezávazný návod. Tento návod se nepovažuje za vyčerpávající. V jednotlivých případech mohou být nutné další zkoušky a pokyny. V případě pochybností se, prosím, obraťte na svého odborného poradce Thomsit nebo na technické oddělení Thomsit: +420 724 084 474.

(Vypíšte, prosím, všechna políčka/Zaškrtněte patřičná políčka)

Objekt/Zakázka ▶

Název/adresa: ▶

Místnost/část budovy: ▶

Stavebník/objednatel: ▶

Architekt: ▶

Celková plocha pokládky: ▶m²

A: Podklad

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cementový potěr | <input type="checkbox"/> Potěr na bázi sádrovce | <input type="checkbox"/> Potěr z litého asfaltu | <input type="checkbox"/> Beton |
| <input type="checkbox"/> Xylolitový potěr | <input type="checkbox"/> Magnéziový potěr | <input type="checkbox"/> Potěr ze syntetických pryskyřic | <input type="checkbox"/> Palubky/parkety |
| <input type="checkbox"/> Dřevotřískové desky/
OSB desky | <input type="checkbox"/> Suchý potěr | | |
| <input type="checkbox"/> Přísada do potěru, produkt ▶, plánovaný účinek: ▶ | | | |
| Ostatní: ▶ | | Tloušťka podkladu: ▶ | |
| <input type="checkbox"/> plovoucí | <input type="checkbox"/> ve spoji | <input type="checkbox"/> na separační vrstvě | <input type="checkbox"/> šroubovaný/přibitý |
| <input type="checkbox"/> na zásypu, typ: ▶ | | | Tloušťka:mm |
| <input type="checkbox"/> v kontaktu s půdou | <input type="checkbox"/> Izolace proti vlhkosti k dispozici | | |
| <input type="checkbox"/> Podlahové vytápění | <input type="checkbox"/> Protokol o zahřívání | <input type="checkbox"/> Měřicí body k dispozici | |

B: Použití/zatížení

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Obytná plocha | <input type="checkbox"/> Kancelái | <input type="checkbox"/> Prodejní plocha | <input type="checkbox"/> Dílna |
| <input type="checkbox"/> Sportovní hala/tělocvična | <input type="checkbox"/> Výrobní provoz | <input type="checkbox"/> Mokrý prostor | <input type="checkbox"/> Garáž |
| Ostatní: ▶ | | | |

C: Požadavky

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kolečkové židle | <input type="checkbox"/> Vysoké bodové zatížení | <input type="checkbox"/> Chemikálie | <input type="checkbox"/> Oleje/tuky |
| <input type="checkbox"/> Vysokozdvíhací vozík | <input type="checkbox"/> Paletový vozík | <input type="checkbox"/> Izolace proti kročejovému hluku | <input type="checkbox"/> Tepelná izolace |
| <input type="checkbox"/> Pokládka vodivého systému, | norma: ▶, požadavek ▶MΩ | | |
| Ostatní/poznámka: ▶ | | | |

Thomsit – Protokol o objektu

D: Zkoušky/Měření

- Větší nerovnosti podle DIN 18 202, až do ▷ mm
- Prasklin/spáry, šířka cca: ▷ mm Dilatační spáry, šířka cca: ▷ mm
- Měření CM provedeno dne: ▷ Výsledek při navážce g: ▷CM-%
- Byla provedena orientační zkouška vlhkosti dne: ▷ Výsledek: ▷
Použité zkušební zařízení: ▷
- Zkouška pevnosti povrchu: Drátěný kartáč OK není OK
Mřížka poškrábání OK není OK, Stupeň: 1 2 3
Úder klavírem OK není OK
- Vlastnosti povrchu: Porézni Hrubý Uvolňující prach Drolivý
 Staré podlahové materiály Druh: ▷
 Šlem na povrchu, vápenatá tenká vrstva
 Výkvěty Měkká, drobná struktura Tvrdé "šupiny"
Ostatní: ▷
- Nečistoty: Olej Vosk Zbytky barev/laků
 Zbytky omítky/malty Ostatní: ▷
- Klimatické podmínky: Teplota v místnosti: ▷°C, Teplota půdy: ▷°C,
Relativní vlhkost: ▷%
- Chybějící přesah okrajové izolační pásky
- Příprava podkladu: broušení kartáčování vysávání frézování
- Zvláštní opatření: Ano, konkrétně : ▷

E: Plánované pokládkové materiály Thomsit

- Sanace prasklin: ▷ Vyztužení: ▷ Izolační podložka: ▷
- Základní nátěr: ▷ Stěrková hmota: ▷
- Reprofilace podkladu: ▷
- Podlahová krytina: ▷
- Lepidlo/fixace: ▷

Potvrzení:

Datum Stavebník/Investor
(Razítko/Podpis)

Datum Architekt
(Razítko/Podpis)

Datum Podlahář/Parketář
(Razítko/Podpis)