

# THOMSIT

make *it!*

A brand of PCI – Für Bau-Profis



## ZÁZRAK KROČEJOVÉ IZOLACE! PROSTĚ TO UDĚLEJ!

Univerzální podložka  
k izolaci kročejového hluku

[www.thomsit.cz](http://www.thomsit.cz)

**SYSTÉM**  
PRO JEDNODUCHOU  
RENOVACI





## Jednoduché kroky k nové podlaze!

Zažij zázrak kročejové podložky!

Potřebujete sanovat potěr s nesoudržným a neúnosným povrchem?

Podklad s nečistotami, trhlinami, zbytky lepidel nebo nízkou povrchovou pevností?

Současně snížit kročejový hluk při nízké konstrukční výšce?

Nyní máte na výběr: Buď starý potěr vybouráte a provedete betonáž

stejně silné vrstvy za velké prašnosti a přesunu hmot nebo to vyřešíte jednoduše

s THOMSIT – Renovačním systémem.



### Příprava podkladu

- Veškeré volné a nesoudržné části potěru odstraňte.
- V případě velkých výškových nerovností, prohlubní a zlomů podklad penetrujte THOMSIT R 764 a vyrovnejte renovační vyrovnávací stěrkou THOMSIT RS 88.

### Renovační systém

- 1** Izolační podložku **THOMSIT TF 303** rozviňte přímo na podklad. Odsadte od stěn a ostatních prostupů 5 mm.
- 2** Jednotlivé pásy pokládejte tzv. na sraz a tyto spoje přelepte běžnou textilní lepicí páskou.
- 3** Přilepte **dilatační okrajové pásy THOMSIT TRD 5** nebo **THOMSIT OP 940** a případné otvory utěsněte akrylem, abyste zamezili zatečení nivelační hmoty.
- 4** **THOMSIT AS 2** kalcium sulfátovou samonivelační stěrku s vlákny vylejte bez penetrace přímo na podložku TF 303.

Další informace ke spotřebě a zpracování najdete na našich stránkách v technických listech jednotlivých produktů na **[www.thomsit.cz](http://www.thomsit.cz)**.

Pro další odbornou podporu jsou vám k dispozici také naši technici.



# RENOVUJTE SYSTÉMOVĚ

Zvládněte to jednoduše s kompatibilními produkty THOMSIT!

- 1 THOMSIT R 764**  
Multipenetrační nátěr



- 2 THOMSIT RS 88**  
Renovační vyrovnávací stěrka v jednom kroku



- 3 TF 303**  
Univerzální kročejová podložka



- 4 THOMSIT TRD 5 nebo OP 940**  
Dilatační samolepicí podložka



- 5 THOMSIT AS 2**  
Kalciumsulfátová nivelační stěrka s polypropylenovými vlákny pro vyrovnání 3–30 mm v jednom pracovním kroku



## JEDEN SYSTÉM – MNOHO VÝHOD



**Nákladově efektivní řešení** s minimálními zásahy do stávající konstrukce! Není nutná likvidace starého betonu ani omezení užívání obytného prostoru. Omezuje množství stavebního odpadu.



**Časově úsporný** renovační systém umožňuje velmi krátkou dobu omezení užívání obytného prostoru oproti konvenčnímu systému betonáže.



**Zřetelná úspora nákladů** na materiál ve srovnání s použitím rychletuhnoucích betonů pro dosažení stejného času realizace.



**Snížení kročejového hluku** díky izolační podložce THOMSIT TF 303 na polovinu.



Renovační systém THOMSIT je jednoduše precizní! Vyvinuli jsme a propojili individuální přednosti jednotlivých materiálů pro snadnou renovaci bez složitých technologických postupů při konvenční betonáži. Profesionální řešení pro řemeslníky i kutily.

**Master Builders Solutions CZ s.r.o.**

K Májovu 1244

537 01 Chrudim

Tel.: +420 466 123 456

Fax: +420 466 123 456

E-mail: [info@mbcc-group.com](mailto:info@mbcc-group.com)

[www.thomsit.cz](http://www.thomsit.cz)

**Váš obchodní partner:**

